

HSM[®]

Pure



HSM - Skartovací stroje té nejvyšší kvality

Německé skartovací stroje HSM jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě s dokonalou výstupní kontrolou. Dodávají se ve všech výkonech a stupních utajení. Stroje HSM zpracovávají nejen papírové dokumenty, ale mnohé z nich i další média jako jsou plastové karty, CD, DVD, USB paměti a diskety. Skartovací stroje HSM spolehlivě ochrání Vaše osobní a firemní údaje.

Skartovací stroje s logem HSM jsou určeny pro širokou skupinu zákazníků, od domácností až po technická zázemí velkých administrativních budov. Z nabídky HSM si každý jistě vybere optimální řešení pro své potřeby.

Skartovací stroje HSM Vám poskytnou veškeré pohodlí při likvidaci nepotřebných dokumentů.

HSM Pure
Jednoduchá
ochrana dat



Jak nakládáte s citlivými daty Vy?

KAST[®]

Váš dodavatel kancelářské techniky,
tiskových řešení, spotřebních materiálů a
poskytovatel servisu v oblasti tisku.



Specifikace

Model	HSM Pure 120		HSM Pure 220		HSM Pure 320	
Rozsah použití	Domácnost/malá kancelář (do 3 osob)		Domácnost/malá kancelář (do 3 osob)		Domácnost/malá kancelář (do 3 osob)	
Typ řezu	Proužek	Příčný řez	Proužek	Příčný řez	Proužek	Příčný řez
Velikost řezu v mm (Produktové číslo)	3.9 (2310111)	4 x 25 (2313111)	3.9 (2320111)	4 x 25 (2323111)	5.8 (2331121) 3.9 (2330121)	3.9 x 30 (2333121)
Stupeň utajení DIN 66399	P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / T-2 / E-2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Kapacita v počtech listů A4 80 g (70 g)	10-12 (12-14)	5-6 (6-7)	11-13 (12-14)	6-7 (7-8)	15-17 (16-18) 12-14 (13-15)	7-8 (8-9)
Skartovací rychlost	44 mm/s	44 mm/s	44 mm/s	44 mm/s	50 mm/s	50 mm/s
Vstupní šíře v mm	225	225	225	225	230	230
Příkon motoru	250 W	250 W	320 W	300 W	360 W	360 W
Napětí / Frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) v mm	366 x 258 x 455	366 x 258 x 455	366 x 258 x 455	366 x 258 x 455	365 x 255 x 556	365 x 255 x 556
Hmotnost v kg	4	5	4	5	10	11
Objem skříňky / koše v litrech	20	20	20	20	25	25
Kromě papíru lze skartovat						

Všechny specifikace jsou uvedeny bez záruky. Technické a konstrukční změny vyhrazeny. ¹⁾ Nelze zničit disky CD v následujících řezných velikostech: HSM Pure 320: 3.9 mm.

Model	HSM Pure 420		HSM Pure 530 DIN A3		HSM Pure 630 DIN A3	
Rozsah použití	Kancelář (do 5 osob)		Kancelář (do 5 osob)		Velká kancelář (do 8 osob)	
Cutting version	Proužek	Příčný řez	Proužek	Příčný řez	Proužek	Příčný řez
Velikost řezu v mm (Produktové číslo)	5.8 (2341111) 3.9 (2340111)	4.5 x 30 (2343111) 1.9 x 15 (2342111)	5.8 (2351111) 3.9 (2350111)	4.5 x 30 (2353111) 1.9 x 15 (2352111)	3.9 (2360111)	4.5 x 30 (2363111) 1.9 x 15 (2362111)
Stupeň utajení DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 P-5 / T-5 / E-4 / F-2
Kapacita v počtech listů A4 80 g (70 g)	22-24 (25-27) 17-19 (19-21)	13-15 (14-16) 9-11 (11-13)	25-27 (28-30) 19-21 (21-23)	14-16 (16-18) 9-11 (11-13)	26-28 (29-31)	21-22 (25-27) 14-15 (17-19)
Rychlost skartace	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	65 mm/s	88 mm/s	80 mm/s
Vstupní šíře v mm	240	240	300	300	310	310
Příkon motoru	500 W	500 W	500 W	500 W	590 W	590 W
Napětí / Frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) v mm	397 x 293 x 621	397 x 293 x 621	497 x 362 x 716	497 x 362 x 716	538 x 487 x 889	538 x 487 x 889
Hmotnost v kg	18	21	27	30	40	41
Objem skříňky / koše v litrech	35	35	80	80	130	130
Kromě papíru lze skartovat						

Všechny specifikace jsou uvedeny bez záruky. Technické a konstrukční změny vyhrazeny. ¹⁾ CD Nelze zničit v následujících řezných velikostech: HSM Pure 420: 1.9 x 15 mm, HSM Pure 530: 1.9 x 15 mm, HSM Pure 630: 1.9 x 15 mm.

Model	HSM Pure 740 DIN A3		HSM Pure 730 DIN A3		HSM Pure 830 DIN A3	
Rozsah použití	Oddělení (8 až 15 osob)		Oddělení (8 až 15 osob)		Oddělení (8 až 15 osob)	
Typ řezu	Proužek	Příčný řez	Proužek	Příčný řez	Proužek	Příčný řez
Velikost řezu v mm (Produktové číslo)	5.8 (2371111) 3.9 (2370111)	4.5 x 30 (2373111)	5.8 (2391111) 3.9 (2390111)	4.5 x 30 (2393111)	3.9 (2380121)	4.5 x 30 (2383121)
Stupeň utajení DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Kapacita v počtech listů A4 80 g (70 g)	35-37 (39-41) 26-28 (29-31)	21-22 (25-27)	39-41 (44-46) 31-33 (35-37)	25-27 (29-31)	42-44 (47-49)	33-35 (39-41)
Rychlost skartace	70 mm/s	60 mm/s	85 mm/s	85 mm/s	110 mm/s	110 mm/s
Vstupní šíře v mm	400	400	330	330	330	330
Příkon motoru	590 W	590 W	1100 W	1100 W	1300 W	1300 W
Napětí / Frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) v mm	620 x 487 x 889	620 x 487 x 889	580 x 550 x 1005	580 x 550 x 1005	579 x 548 x 954	579 x 548 x 954
Hmotnost v kg	50	56	74	76	74	78
Objem skříňky / koše v litrech	145	145	170	170	150	150
Kromě papíru lze skartovat						

Všechny specifikace jsou uvedeny bez záruky. Technické a konstrukční změny vyhrazeny.